

ELARA RECESSED CEILING SPOT / ELARA SIVA ALTI SPOT

LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI


Product Code : Ürün Kodu:	TRY 606
Watt:	4,2 W – 6,2 W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	345 lm (4,2 W) – 610 lm (6,2 W) (3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
Degree: Açı	36°
CRI:	80
Mac Adam Step:	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	II 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Indoor Luminaire İç Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Aluminium Injection Body 105Mpa 60HB Alüminyum Enjeksiyon Gövde 105Mpa 60HB
Material 2: Malzeme 2	PMMA UV Filtered Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA UV Filtreli Polikarbon Cam UL 94 HB
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Class II Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC Class II
Coating: Kaplama	Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto Korozyonu Önleyici Kataforez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto
Color Code: Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 44

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	Stainless Steel Spring St-37-2 316 K Paslanmaz Çelik Yay St-37-2 316 K
Component 2: Komponent 2	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
Component 3: Komponent 3	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
Component 4: Komponent 4	H05RN-F Rubber Cable 2x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 2x1 Sınıf-5 HD308
Component 5: Komponent 5	-
Socket: Duy	GU10 Socket GU10 Duy
Led: Led	GU10 Led Bulb GU10 Led Ampul
Lens: Lens	Darkoo Lens
Driver: Trafo	Depends on Project Projeye Bağlı
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya bağlı
Accessory: Aksesuar	Spring Bracket Mounting Tool - Honeycomb Montaj Takımı Yay Aparatı - Honeycomb
Control Gear: Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off Control



COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI

Inner Component Details

Led

GU10 Led Bulb
3000K
15.000H
36°

Lens

Darkoo Lens
DK-50-(12-24-36)-LENS-JC-REF-V1
PMMA Material
36°Beam Angles

Driver Details

Other Details

Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto

Film Thickness - Film Kalınlığı: 12 - 40+ µm
Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 10 m2/kg
Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece: 40-80%

Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC

Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm
Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m2/kg
Adhesion - Yapışma: Gt0

H05RN-F Rubber Cable 2x1 Class-5 HD308

Sheath - Kılıf : EM2 Type elastomer compound
Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c
Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298
Akım Taşıma Kapasiteleri:

PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid

Sealing Ring - Conta: TPV
Cable Holder - Kablo Tutturucu: Polyamide PA6 V2



220-240 V