


**DUPLUS COVE LIGHTING / DUPLUS GİZLİ AYDINLATMA**
**LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI**

<b>Product Code :</b> Ürün Kodu:	<b>TRY 037</b>
<b>Watt:</b>	m / 2 x 14,4 W
<b>Output Lumen:</b> Armatür Çıkış Lümeni:	2 x 1350 lm (3000K)
<b>Colour Temperature:</b> Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
<b>Degree:</b> Açı	120°
<b>CRI:</b>	92
<b>Impact Strength:</b> Darbe Dayanım	-
<b>Safety Class:</b> Güvenlik Sınıfı	II 

**PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI**

<b>Place of Use :</b> Kullanım Yeri	<b>Indoor Luminaire</b> İç Mekan Aydınlatma
<b>Material 1:</b> Malzeme 1	Aluminium Extruder Body 105Mpa 60HB Alüminyum Ekstruder Gövde 105Mpa 60HB
<b>Material 2:</b> Malzeme 2	PMMA Opal Matte Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA Opal Mat Polikarbon Cam UL 94 HB
<b>Coating:</b> Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
<b>Coating:</b> Kaplama	Aluminium Anodized Coating Alüminyum Eloksal Kaplama
<b>Color Code:</b> Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
<b>Protection Class:</b> Koruma Sınıfı	<b>IP 54</b>

**COMPONENTS / BİLEŞENLER**

<b>Component 1:</b> Komponent 1	<b>Copper Way Aluminium PCB</b> Bakır Yolu Alüminyum PCB
<b>Component 2:</b> Komponent 2	<b>Aluminium Fixing Legs 105Mpa 60HB</b> Alüminyum Sabitleme Ayakları 105Mpa 60HB
<b>Component 3:</b> Komponent 3	<b>6670 Diffuser</b> 6670 Difüzör
<b>Component 4:</b> Komponent 4	<b>Aluminium Finishing Covers 105Mpa 60HB</b> Alüminyum Sonlandırıcı Kapaklar 105Mpa 60HB
<b>Component 5:</b> Komponent 5	<b>H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308</b> H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
<b>Socket:</b> Duy	<b>Led</b>
<b>Led:</b> Led	<b>Samsung LM281BA+ Led</b>
<b>Lens:</b> Lens	<b>Opaque UV Filtered Diffuser</b> UV Filtreli Opak Difüzör
<b>Driver:</b> Trafo	<b>Depends on Project</b> Projeye Bağlı
<b>Emergency Kit:</b> Acil Durum Kiti	<b>Depends on User</b> Kullanıcıya Bağlı
<b>Accessory:</b> Aksesuar	<b>Special Plug-In Duct</b> Özel Geçme Kanal
<b>Control Gear:</b> Kontrol Tipi	<b>Dali Dimmable / 1-10V / On-Off</b>


**COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI**
**Inner Component Details**

<b>Led</b>
<b>Samsung LM281BA+ 0,2W 3V Led</b> 3000K 90 CRI 2 Mac Adam Step 3V 60mA 120°
<b>Lens</b>
-

**Driver Details**

<b>Output Current:</b> Çıkış Akımı	<b>Depends On The Project</b> Projeye Bağlı
<b>Output Power:</b> Çıkış Gücü	
<b>Output Voltage :</b> Çıkış Gerilimi	
<b>Input Voltage:</b> Giriş Gücü	
<b>Power Factor:</b> Güç Faktörü	
<b>IP Class:</b>	

**Other Details**

<b>Aluminium Anodized Coating</b>
<b>Coating Thickness - Kaplama Kalınlığı:</b> 0,01 - 0,5+ µm
<b>Pencil Hardness - Kalem Sertliği:</b> 850-900 DPH
<b>Resistivity - Öz direnç:</b> 10 <sup>6</sup> to 10 <sup>12</sup> Ohm-cm
<b>Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC</b>
<b>Film Thickness - Film Kalınlığı:</b> 65 µm
<b>Spreading Rate - Yayılma Oranı:</b> 10 m <sup>2</sup> /kg
<b>Adhesion - Yapışma:</b> GT0
<b>H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308</b>
<b>Sheath - Kılıf :</b> EM2 Type elastomer compound
<b>Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı:</b> HD 516 Tab.7c
<b>Current Carrying Capacities :</b> HD 516, VDE 0298
<b>Akım Taşıma Kapasiteleri:</b>


**220-240 V**