


**FUNIS COVE LIGHTING / FUNIS GİZLİ AYDINLATMA**
**LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI**


<b>Product Code :</b> Ürün Kodu:	<b>TRY 027</b>
<b>Watt:</b>	m / 2 x 14,4 W
<b>Output Lumen:</b> Armatür Çıkış Lümeni:	2 x 1350 lm (3000K)
<b>Colour Temperature:</b> Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
<b>Degree:</b> Açı	120°
<b>CRI:</b>	92
<b>Impact Strength:</b> Darbe Dayanım	-
<b>Safety Class:</b> Güvenlik Sınıfı	II 

**PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI**

<b>Place of Use :</b> Kullanım Yeri	Indoor Luminaire İç Mekan Aydınlatma
<b>Material 1:</b> Malzeme 1	Aluminium Extruder Body 105Mpa 60HB Alüminyum Ekstruder Gövde 105Mpa 60HB
<b>Material 2:</b> Malzeme 2	PMMA Opal Matte Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA Opal Mat Polikarbon Cam UL 94 HB
<b>Coating:</b> Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
<b>Coating:</b> Kaplama	Aluminium Anodized Coating Alüminyum Eloksal Kaplama
<b>Color Code:</b> Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
<b>Protection Class:</b> Koruma Sınıfı	<b>IP 54</b>

**COMPONENTS / BİLEŞENLER**

<b>Component 1:</b> Komponent 1	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yolu Alüminyum PCB
<b>Component 2:</b> Komponent 2	Aluminium Fixing Legs 105Mpa 60HB Alüminyum Sabitleme Ayakları 105Mpa 60HB
<b>Component 3:</b> Komponent 3	6670 Diffuser 6670 Difüzör
<b>Component 4:</b> Komponent 4	Aluminium Finishing Covers 105Mpa 60HB Alüminyum Sonlandırıcı Kapaklar 105Mpa 60HB
<b>Component 5:</b> Komponent 5	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
<b>Socket:</b> Duy	Led
<b>Led:</b> Led	Samsung LM281BA+ Led
<b>Lens:</b> Lens	Opaque UV Filtered Diffuser UV Filtreli Opak Difüzör
<b>Driver:</b> Trafo	Depends on Project Projeye Bağlı
<b>Emergency Kit:</b> Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
<b>Accessory:</b> Aksesuar	Special Plug-In Duct Özel Geçme Kanal
<b>Control Gear:</b> Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off


**COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI**
**Inner Component Details**

<b>Led</b>
<b>Samsung LM281BA+ 0,2W 3V Led</b> 3000K 90 CRI 2 Mac Adam Step 3V 60mA 120°
<b>Lens</b>
-

**Driver Details**

**Output Current:**  
Çıkış Akımı  
**Output Power:**  
Çıkış Gücü  
**Output Voltage :**  
Çıkış Gerilimi  
**Input Voltage:**  
Giriş Gücü  
**Power Factor:**  
Güç Faktörü  
**IP Class:**

**Depends On The Project**  
Projeye Bağlı

**Other Details**

**Aluminium Anodized Coating**  
**Coating Thickness - Kaplama Kalınlığı:** 0,01 - 0,5+ µm  
**Pencil Hardness- Kalem Sertliği:** 850-900 DPH  
**Resistivity- Öz direnç:** 10<sup>6</sup> to 10<sup>12</sup> Ohm-cm

**Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC**  
**Film Thickness - Film Kalınlığı:** 65 µm  
**Spreading Rate - Yayılma Oranı:** 10 m<sup>2</sup>/kg  
**Adhesion - Yapışma:** GT0

**H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308**  
**Sheath - Kılıf :** EM2 Type elastomer compound  
**Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı:** HD 516 Tab.7c  
**Current Carrying Capacities :** HD 516, VDE 0298  
Akım Taşıma Kapasiteleri:



60598-1



220-240 V