


NATALES | RECESSED WALL LUMINAIRE / NATALES | DUVARA GÖMME ARMATÜR
LIGHTING DETAILS / İŞIK DETAYLARI



| | |
|---|---|
| Product Code : Ürün Kodu: | TRY 104 |
| Watt: | 1 W |
| Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni: | 88 lm (3000K) |
| Colour Temperature: Işık Sıcaklığı | 2700K-3000K-4000K |
| Degree: Açı | Asymmetrical Asimetrik |
| CRI: | 80 |
| Impact Strength: Darbe Dayanım | - |
| Safety Class: Güvenlik Sınıfı | III  |

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

| | |
|---|---|
| Place of Use : Kullanım Yeri | Outdoor - Indoor Luminaire Dış - İç Mekan Aydınlatma |
| Material 1: Malzeme 1 | Aluminium Enjection Body 105Mpa 60HB Alüminyum Enjeksiyon Gövde 105Mpa 60HB |
| Material 2: Malzeme 2 | PMMA UV Filtered Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA UV Filtreli Polikarbon Cam UL 94 HB |
| Coating: Kaplama | Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC |
| Coating: Kaplama | Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto Korozyonu Önleyici Kataforez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto |
| Color Code: Renk Kodu | Depends on User Kullanıcıya Bağlı |
| Protection Class: Koruma Sınıfı | IP 65 |

COMPONENTS / BİLEŞENLER

| | |
|--|--|
| Component 1: Komponent 1 | PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid Gaz Valfli Piriç PG7 Rakor EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid |
| Component 2: Komponent 2 | FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710 |
| Component 3: Komponent 3 | Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox İmbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı |
| Component 4: Komponent 4 | Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB |
| Component 5: Komponent 5 | H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308 |
| Socket: Duy | Led |
| Led: Led | Samsung LM281BA+ Led |
| Lens: Lens | - |
| Driver: Trafo | Depends On The Project Projeye Bağlı |
| Emergency Kit: Acil Durum Kiti | Depends on User Kullanıcıya Bağlı |
| Accessory: Aksesuar | Spring Bracket Mounting Tool - Mounting Case Montaj Takım Yay Aparatı - Montaj Kasası |
| Control Gear: Kontrol Tipi | Dali Dimmable / 1-10V / On-Off |


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details

| |
|--|
| Led |
| Samsung LM281BA+ Led Middle Power LED Series 2835 3000K 0,2W 3V 60mA |
| Lens |
| - |

Driver Details

| | |
|---|--|
| Output Current: Çıkış Akımı | Depends On The Project Projeye Bağlı |
| Output Power: Çıkış Gücü | |
| Output Voltage : Çıkış Gerilimi | |
| Input Voltage: Giriş Gücü | |
| Power Factor: Güç Faktörü | |
| IP Class: | |

Other Details

| | |
|--|-----------------------------|
| Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto | |
| Film Thickness - Film Kalınlığı: | 12 - 40+ µm |
| Pencil Hardness - Kalem Sertliği: | 10 m2/kg |
| Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece: | 40-80% |
| Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC | |
| Film Thickness - Film Kalınlığı: | 65 µm |
| Spreading Rate - Yayılma Oranı: | 10 m2/kg |
| Adhesion - Yapışma: | G10 |
| H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 | |
| Sheath - Kılıf : | EM2 Type elastomer compound |
| Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: | HD 516 Tab.7c |
| Current Carrying Capacities : | HD 516, VDE 0298 |
| Akım Taşıma Kapasiteleri: | |
| PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid | |
| Sealing Ring - Conta: | TPV |
| Cable Holder - Kablo Tutturucu: | Polyamide PA6 V2 |


220-240 V