

ORBITA-II BOLLARD / ORBITA BOLLARD
LIGHTING DETAILS / İŞİK DETAYLARI


Product Code : Ürün Kodu:	TRY 145
Watt:	15 W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	1230 lm (3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
Degree: Açı	120°
CRI:	90
Mac Adam Step:	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	I 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Outdoor Luminaire Dış Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Borusan Steel Drawing Pipe Seamless Borusan Çelik Çekme Boru Dikişsiz
Material 2: Malzeme 2	Aluminium Enjection Covers Alüminyum Enjeksiyon Kapaklar
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
Coating: Kaplama	Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto Korozyonu Önleyici Kataborez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto
Color Code: Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 54

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	Aluminum Silicon Alloy Cooler Pertanax Al-Si 4XXX Series Alüminyum Silisyum Alaşımli Soğutucu Pertanaks Al-Si 4XXX Series
Component 2: Komponent 2	FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710
Component 3: Komponent 3	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
Component 4: Komponent 4	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
Component 5: Komponent 5	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
Socket: Duy	Led
Led: Led	Samsung LM281BA+ Led Nichia NTSL 757 Led
Lens: Lens	Opaque UV Filtered 6670 Diffuser UV Filtreli 6670 Opak Difüzör
Driver: Trafo	Depends on Project Projeye Bağlı
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Accessory: Aksesuar	M8 Stub Anchor Set M8 Saplama Ankracı
Control Gear: Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off Control


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details

Led
Samsung LM281BA+ Led - Nichia NTSL 757 Led
Lens
Conical Lighting Accessory Konik Aydınlatma Aksesuarı

Driver Details

Output Current: Çıkış Akımı	Depends On The Project Projeye Bağlı
Output Power: Çıkış Gücü	
Output Voltage : Çıkış Gerilimi	
Input Voltage: Giriş Gücü	
Power Factor: Güç Faktörü	
IP Class: IP Sınıfı	

Other Details

Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto
Film Thickness - Film Kalınlığı: 12 - 40+ µm
Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 10 m2/kg
Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece: 40-80%
Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC
Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm
Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m2/kg
Adhesion - Yapışma: Gto
H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308
Sheath - Kılıf: EM2 Type elastomer compound
Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c
Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298
Akım Taşıma Kapasiteleri:
Inox Imbus Screws DIN912
Metric Class - Metrik Sınıfı: M6
Class - Sınıfı: A Class


220-240 V