


STAGNUM POOL LUMINAIRE / STAGNUM HAVUZ ARMATÜR
LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI

| | |
|---|---|
| Product Code : Ürün Kodu: | TRY 433 |
| Watt: | 1 W |
| Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni: | 128 lm (3000K) |
| Colour Temperature: Işık Sıcaklığı | 2700K-3000K-4000K |
| Degree: Açı | 10° |
| CRI: | 91 |
| Mac Adam Step: | - |
| Safety Class: Güvenlik Sınıfı | III  |

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

| | |
|---|--|
| Place of Use : Kullanım Yeri | Underwater Luminaire Su Altı Aydınlatma |
| Material 1: Malzeme 1 | Chrome Enjection Body 316 Ti 485MPa 1.4401Q Chrome Enjection Body 316 Ti 485MPa 1.4401Q |
| Material 2: Malzeme 2 | 8mm Tempered Glass 70Gpa 120 to 200 N/mm ² 8mm Temperli Cam 70Gpa 120 to 200 N/mm ² |
| Coating: Kaplama | Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC |
| Coating: Kaplama | Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto Korozyonu Önleyici Katarofrez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto |
| Color Code: Renk Kodu | Depends on User Kullanıcıya Bağlı |
| Protection Class: Koruma Sınıfı | IP 68 |

COMPONENTS / BİLEŞENLER

| | |
|--|--|
| Component 1: Komponent 1 | FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710 |
| Component 2: Komponent 2 | Şeffaf Düz Tip Reçineli Ek Muf 65 Shore D 13Mpa Şeffaf Düz Tip Reçineli Ek Muf 65 Shore D 13Mpa |
| Component 3: Komponent 3 | Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı |
| Component 4: Komponent 4 | Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB |
| Component 5: Komponent 5 | Marin Cable M2XH (NOFI) IEC 60228 Class-5 Marin Cable M2XH (NOFI) IEC 60228 Class-5 |
| Socket: Duy | Led |
| Led: Led | Cree XLamp XP-G Led |
| Lens: Lens | Ledlink 10° Lens |
| Driver: Trafo | Depends on Project Projeye Bağlı |
| Emergency Kit: Acil Durum Kiti | Depends on User Kullanıcıya Bağlı |
| Accessory: Aksesuar | Mounting Case Montaj Korkasası |
| Control Gear: Kontrol Tipi | Dali Dimmable / 1-10V / On-Off Control |


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details

| |
|--|
| Led |
| Cree XLamp XP-G Led 3000K 2,9V 350mA 4 °C/W |
| Lens |
| Ledlink Lens LL01CR-AFC10L06-M2-T PMMA Material Angle: 10° |

Driver Details

| | |
|--|--|
| Output Current: Çıkış Akımı | Depends On The Project Projeye Bağlı |
| Output Power: Çıkış Gücü | |
| Output Voltage: Çıkış Gerilimi | |
| Input Voltage: Giriş Gücü | |
| Power Factor: Güç Faktörü | |
| IP Class: IP Sınıfı | |

Other Details

| |
|--|
| Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto |
| Film Thickness - Film Kalınlığı: 12 - 40+ µm |
| Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 10 m2/kg |
| Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece: 40-80% |
| Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC |
| Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm |
| Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m2/kg |
| Adhesion - Yapışma: Gto |
| Marin Cable M2XH (NOFI) IEC 60228 Class-5 |
| Sheath - Kılıf: SHF 1 |
| Insulation - Yalıtım: X LPE |
| Rated Voltage - Nominal Gerilim: HD 516, VDE 0298 |
| PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid |
| Sealing Ring - Conta: TPV |
| Cable Holder - Kablo Tutturucu: Polyamide PA6 V2 |



60598-1



220-240 V